

Vorratsfahrzeug

Fliegl SES 210 Spezial für LKW-Transport



Artikelnummer	WFDFLT12101003380
Fahrzeug/Aufbau:	Tiefflader
Preis Netto:	44.950,00 €
MwSt:	8.540,50 €
Preis Brutto:	53.490,50 €
Farbe:	Gelb
zul. Gesamtgewicht	21.000 kg
Leergewicht:	6.500 kg
Nutzlast:	14.500 kg
Achsen:	1 Achse
Reifengröße:	235/75 R 17,5" Zwilling
Federung:	Luft
Laderaumbreite:	2.540 mm
Laderaumlänge:	9.940 mm
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja

Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, 2" Königszapfen, Tiefbett ab Radbereich bis zum Schwanenhals schräg laufend auf ca. 210 mm Ladehöhe, Heck bis zum Radbereich schräg, Einhängeleiste für Alu-Rampen am Schwanenhals und am Heck über gesamte Breite, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Radabdeckung mit verzinktem Stahlblech, abnehmbar, Ersatzrad mit Halterung an Stirnwand/Staukasten außen vorne, 1 Staukiste Stahl auf Schwanenhals abschließbar, 1 Paar Radmulden ca. 700 mm nach Schwanenhals beginnend nach außen offen. 1 Paar in Heckanschrägung nach außen offen. Hinweis: Hauptrahmen steht ca. 190 mm über!

Bei Transport von SZM wird eine 40 mm Beilage in den vorderen Radmulden empfohlen. Radmuldenabdeckung hinten mit Alu Einlagen, max. überfahrbar bis 9000 kg, Beilage für Radmulde ca. 40 mm hoch und ca. 800 mm lang, Beilage zum Abstellen des Sattelauflegers ca. 100 mm hoch und ca. 100 mm lang

1 Paar 10to Klappzurrösen vorn auf Schwanenhals, 2 Paar 3to Zurrösen auf Schwanenhals, 3 Stück 10 to. Klappzurrösen vorne quer im Tiefbett eingelassen, 6 Paar 10to Klappzurrösen in Ladefläche eingelassen,

SAF- Trommelbremsachse, 10 to Achslast, Luftfederung mit Heben & Senk

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen

Schwanenhals mit Stahl- / Riffelblechbelag, Tiefladefläche Gitterrostbelag, im Radmuldenbereich Stahl-/Riffelblechbelag und im Radkästenbereich Blechbelag abnehmbar, Heckanschrägung mit 70 mm Holzbelag

Alu, 400 mm hoch, seitlich auf Schwanenhals, steckbar, ca. 2500 mm lang, Rückwand Stahl, 400 mm hoch, auf Schwanenhals, steckbar

2 Paar Alu Rampen Tragkraft max. 12000 kg pro Paar, Länge ca. 3400 mm und breite ca. 330 mm, Staufach für Rampen den Längsträgern

Ausstattungen

ABS

Verkauft durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-103
Fax. +49 (0) 36482/830-520