

# Gebrauchtfahrzeug

## SDS 380 Gooseneck starr



|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Artikelnummer</b>            | WFDFTL33902017929   |
| <b>Fahrzeug/Aufbau:</b>         | Wechselfahrgestellt |
| <b>Preis Netto:</b>             | 16.000,00 €         |
| <b>MwSt:</b>                    | 3.040,00 €          |
| <b>Preis Brutto:</b>            | 19.040,00 €         |
| <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 38.000 kg           |
| <b>Leergewicht:</b>             | 5.000 kg            |
| <b>Nutzlast:</b>                | 33.000 kg           |
| <b>Achsen:</b>                  | 3 Achsen            |
| <b>Reifengröße:</b>             | 385/55 R 22,5"      |
| <b>Federung:</b>                | Luftfederung        |
| <b>Laderaumbreite:</b>          | 2.550 mm            |
| <b>Laderaumlänge:</b>           | 12.700 mm           |
| <b>Leasing/Mietkauf möglich</b> | Ja                  |
| <b>Finanzierung möglich</b>     | Ja                  |

### Weitere Informationen

#### Fahrgestell Sattel Container

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Container-Aufnahmen: 1 x 20 Fuß mittig mit Stahl-/Riffelblechbelag im Heckbereich, 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß mit Goosenecktunnel, ohne Höhenverstellung hinten und klappbare Mittelauflagen, kein Transport von 40 Fuß Container ohne Tunnel möglich. 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrerschutz Aluminium, Unterfahrerschutz Stahl verzinkt, Halbschalenkotflügel 1. + 2. Achse, 3. Achse Viertelschalenkotflügel, Rammschutz am Heck, Feuerlöscher + Halter

#### Achsen+Federung

BPW Scheibenbremsachsen, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil, 1. Achse Liftachse

#### Räder und Reifen

385 / 55 R 22,5" nach Wahl des Herstellers, Stahlfelgen, Werkssilber

#### Bremsanlage

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel. Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!

#### Elektrik

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

#### Zulassung / Schilder

Zulassungsland: Deutschland

mit Dekra Abnahme und Gutachten, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, Warntafel nach ECE - 70,

#### Lackierung

Rahmen Feuerverzinkt, Stützfüße Schwarz beschichtet

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-103  
Fax. +49 (0) 36482/830-520